

PRIMEPLEX[®]

100% FSC

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

De platen altijd droog opslaan. Probeer de duur van de opslag op de bouwplaats tot een minimum te beperken. Het is uiteraard altijd beter om de platen reeds tweemaal voorbehandeld op de bouw aan te leveren.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

PrimePlex[®] is geschikt voor nagenoeg alle verfsystemen. De conditie van het schilderwerk op zowel het plaatoppervlak als de randen behoren met regelmaat te worden gecontroleerd en onderhouden. Het verdient de aanbeveling dit onderhoud te laten uitvoeren door een erkend schildersbedrijf. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier op.

1.000 WEKEN (20 JAAR) GARANTIE

PrimePlex[®] biedt 1.000 weken (20 jaar) garantie tegen delaminatie mits duidelijk is vastgesteld dat het defect te wijten is aan fabricagefouten en u de richtlijnen voor verwerking van PrimePlex[®] (o.a. randafwerking, verfsysteem en detailleringen) nauwkeurig heeft opgevolgd.

In geval van garantie kunt u rekenen op:

- Levering van een nieuwe plaat
- Een kostenvergoeding voor het vervangen van de defecte plaat tot 2x de factuurwaarde, met een maximum van € 10.000,- per schadegeval.

Wij verlenen u geen garantie indien:

- De schade is ontstaan door onjuiste behandeling, verkeerde reiniging of installatiegebreken, slecht onderhoud, normale slijtage en/of andere gevallen van onjuist gebruik
- De schade met opzet en/of met goetvinden is veroorzaakt en/of er sprake is van overmacht.

prins & de vries
hout en bouwproducten


Prins & de Vries B.V.

Rotterdamseweg 382c, 2629 HG Delft


Tel: +31 (15) 2616126 Fax: +31(15) 2614308

Mail: info@prins-devries.nl Web: www.prins-devries.nl

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN




- Zorg voor voldoende ventilatie aan de achterzijde van de panelen.




- Het verdient de aanbeveling scherpe kanten te 'breken' teneinde het opnamevermogen van het gekozen verfsysteem te verhogen



- Schuin de onderkant van de panelen iets af zodat er geen waterdruppels blijven hangen (afb. 1/2)



- Tussen de panelen dient ruimte gehouden te worden voor periodiek onderhoud van de verflaag.



- Dit betekent o.a. geen hoeken in verstek en geen stuiknaden tussen de panelen. (afb. 2/3/5)

- Na goed schuren dienen de zijkanten tweemaal behandeld te worden met bij voorkeur PrimePlex[®] randsealer, PVAc-lijm met verharder(klasse D4) of gelijkwaardig.

- Bij toepassing van PrimePlex[®] op (zeer) vochtige plaatsen (luifels, boeidelen) dienen alle bevestigingsmaterialen corrosiebestendig te zijn ter voorkoming van roestvlekken.
- De spijker-, schroef- en nietgaten moeten direct na montage behandeld worden met een waterbestendig en nauwelijks krimpend vulmiddel. Dit geldt ook voor eventuele beschadigingen.
- Indien de voorbehandeling heeft plaatsgevonden zoals hierboven omschreven, kunnen de afwerklagen worden aangebracht. Werkwijze: goed ontvetten, eventueel licht opschuren en in minimaal 2 lagen aflakken.

PRIMEPLEX[®] UNIVERSELE RANDSEALER



De PrimePlex[®] randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van (poreuze) kopse (zaag) zijden van multiplex. Het is een gebruiksklaar één-component systeem met een hoog afdichtend vermogen. Eenvoudig aan te brengen met kwast of roller en reeds na circa 1 uur overschilderbaar. Met 2 lagen randsealer en minimaal één aflaklaag zijn de randen van het multiplex optimaal beschermt tegen weersinvloeden en goed voor een jarenlange bescherming.

PRIMEPLEX[®]

100% FSC

**PRIMEPLEX[®]
GARANT, AL
JARENLANG
EEN STAP
VOOR!**

PrimePlex[®] is een watervast verlijmd door-en-door Frans okoumé multiplex voorzien van een met kunsthars geïmpregneerde witte film. Door de speciale film heeft de plaat een glad oppervlak waarbij de onderliggende fineerlaag vrijwel onzichtbaar wordt. In combinatie met een optimale verfhechting ontstaat er een strak en duurzaam schilderresultaat en dat met een minimum aan arbeid. PrimePlex[®] is gezien deze eigenschappen een goede keuze voor duurzame buitenapplicaties zoals boeidelen en gevelpanelen. Uiteraard is PrimePlex[®] óók zeer geschikt voor hoogwaardige interieurtoepassingen.

- Kostenbesparend
- Direct dekkend af te werken
- Uitstekende verfhechting
- Perfect strak eindresultaat
- Licht van gewicht
- 1.000 weken garantie (20 jaar)
- KOMO productcertificaat

PRODUCTOVERZICHT

DIKTE	AFMETING
10 mm	250 x 122 cm / 310 x 153 cm
12 mm	250 x 122 cm / 310 x 153 cm
15 mm	250 x 122 cm / 310 x 153 cm
18 mm	250 x 122 cm / 310 x 153 cm
22 mm	250 x 122 cm